

Waschen von Press-Werkzeugen

- mit wässrigen Medien -

Verschmutzung: Fette, Öle, Späne, Abrieb

Waschgut: Press-Werkzeuge

Verfahren:

Waschen - Trocknen

➤ Waschen:

- **Spritzreinigung** mit sehr großvolumiger Pumpe und hohem Druck
- umlaufender Düsenrahmen oben, seitlich und unten

- zusätzliche **Handwascheinrichtung** mit Fenster, Durchgriffen, Beleuchtung. Handwäsche über Durchflussspinne und/oder Lanze mit Druck bis 80bar. Ab-/Ausblasen über Druckluftpistole. Das manuelle Reinigen wird nur für die Kanäle genutzt.

➤ Trocknen:

- Abblasen mittels Hochdruck-Ventilatoren über Messerdüse

Ausstattung:

- **Badheizung über V2A-Elektroheizstäbe**
- **Badpflege:**
 - **Entöler (Plattenphasentrenner)**
 - **Taschenfilter**
- **luftgekühlter Schwadenkondensator**
- **Nutzlast 2.000kg**
- **Waschtank 1.000 Liter**
- **Einzug und Ausfahrt des Einfahrwagens elektrisch. Bedieneinheiten am Einfahrgestell.**

Abbildungen:

